

## PAPIERS PEINTS MULTIFONCTIONNELS SMART

### GUIDE D'APPLICATION

#### COMMENT APPLIQUER LA PAPIERS PEINTS MULTIFONCTIONNELS SMART

- PAPIER PEINT 2EN1 SMART: MAGNÉTIQUE, TABLEAU BLANC
- PAPIER PEINT 3EN1 SMART: MAGNÉTIQUE, TABLEAU BLANC & PROJECTEUR

Soyez prudent quand vous maniez les Papiers Peints Magnétiques Multifonctionnels. Assurez-vous de ne pas plier le matériel car vous pourriez en endommager la surface.

Nous vous recommandons de mettre des gants.

### 1 PRÉPARER LA SURFACE

- Couvrez le sol avec du plastique ou autre matériau approprié pour le protéger.
- Contrôlez et remplissez les fissures ou trous avec du mastic.
- Retirez tous les papiers peints ou peintures précédents.
- Utilisez un papier abrasif pour poncer les surfaces rugueuses ou irrégulières.
- Les bases poreuses doivent être traitées avec de l'apprêt, comme notre Primer Blanc, avant l'application des Papiers Peints Multifonctionnels.

### 2 MESURER ET MARQUER

- Nous recommandons l'application horizontale du papier peint, à partir de la partie inférieure du mur.
- À l'aide d'un crayon, tracez une ligne droite horizontale à travers la paroi, à 1.22cm du sol. Cela guidera le bord inférieur de la première longueur du papier peint.
- Mesurez le papier peint jusqu'à la longueur que vous souhaitez et coupez-le à l'aide de ciseaux tranchants ou d'une lame tranchante.

### 3 APPLIQUER L'ADHÉSIF

- Il faut utiliser une colle renforcée pour matériau en PVC et vinyl (Vinyl Over Vinyl) pour installer le Papier Peint 2en1 et 3en1 Smart. Les colles adhésives standard pour papier peint ne sont pas convenables.
- Mélangez l'adhésif avant l'emploi. S'il est très épais, ajoutez entre 2.5% et 5% d'eau pour assurer une consistance homogène.
- Appliquez une couche généreuse de cet adhésif au mur à l'aide d'un rouleau. Ne pas appliquer trop d'adhésif.

### 4 INSTALLATION

#### 4.1 PREMIÈRE LONGUEUR DU MATÉRIAU:

- À partir d'un côté, installez la partie inférieure, déroulez le papier peint sur le mur, utilisez la ligne que vous avez tracé à 1.22cm pour vous aider.
- Roulez le papier peint attentivement sur le mur, en éliminant l'air et l'adhésif en trop derrière le matériau pendant l'installation.
- À l'aide d'une brosse à papier peint, poussez la surface entière sur le mur, en faisant sortir la colle en surplus par l'arrière du matériau.
- Utilisez une pression forte et constante pour assurer que toutes les bulles d'air et la colle en surplus soient ressorties par les bords.

#### SERVICE À LA CLIENTÈLE:

EMAIL: [servicealaclientele@smartersurfaces.fr](mailto:servicealaclientele@smartersurfaces.fr)

TÉLÉPHONE (FR): +33 975 181846

SITE WEB: [www.smartersurfaces.fr](http://www.smartersurfaces.fr)

## VINILOS MULTIFONCTIONNALES SMART

### GUIDE D'APPLICATION

#### 4.2 LONGUEUR SUIVANTE DU MATÉRIAU:

- Pour raccorder le matériau, nous recommandons de placer la deuxième longueur à côté de la première. Le matériau est vendu avec des bords parfaitement lisses qui se raccordent parfaitement.
- Il est important de poser la longueur inférieure en premier, de façon à ce que la longueur installée au dessus se raccorde naturellement sur la première.
- Maintenant le matériau se raccorde et peut être travaillé avec une brosse à papier peint. Travaillez le matériau en appliquant une pression vers le haut et vers le bas à chaque longueur, pour les unir.
- Si une zone de jointures demande plus d'attention, ajoutez plus d'adhésif et continuez à la travailler.
- Si une jointure n'est pas plate, soulevez attentivement le bord d'une longueur du mur et guidez le matériau pour les insérer ensemble avec une brosse.
- Vous devrez peut-être ajouter un peu plus de colle.
- Contrôlez toute la surface du papier peint et s'il y a des résidus d'adhésif ou des bulles d'air, faites-les sortir avec la brosse.
- Répétez ce processus pour toute l'installation du papier peint.
- Une fois que l'installation est terminée, essayez toute la surface avec un chiffon humide pour enlever tout excès de résidu d'adhésif. Enfin, contrôlez qu'il n'y ait pas de bulles.

#### Remarque:

Vous pouvez aussi chevaucher et double couper le matériel, nous recommandons aussi de couper le matériel à angles aigus, comme un angle à 90 degrés au coin d'un mur.

## 5

### LAISSEZ SECHER

- Les Papiers Peints Multifonctionnels peuvent être peints après 48 heures après l'installation pour permettre à l'adhésif de sécher.

#### UTILISER VOTRE SMARTER SURFACE

- Pour des meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser des accessoires de haute qualité, comme ceux disponibles sur notre site.
- Nettoyez votre surface régulièrement avec un chiffon en microfibre et nos liquide de nettoyage selon le besoin.
- Utilisez les aimants en néodyme comme les Aimants Neo Smart sur les papiers peints magnétiques.

#### CLAUSE DE RESPONSABILITÉ DES PRODUITS

La vente de nos produits est sujette aux Termes et Conditions Généraux disponibles sur notre site [www.smartersurfaces.fr](http://www.smartersurfaces.fr)

#### SERVICE À LA CLIENTÈLE:

 EMAIL:  
[servicealaclientele@smartersurfaces.fr](mailto:servicealaclientele@smartersurfaces.fr)

 TÉLÉPHONE (FR):  
+33 975 181846

 SITE WEB:  
[www.smartersurfaces.fr](http://www.smartersurfaces.fr)