

PEINTURE ÉCRAN PROJECTEUR SMART TRANSPARENT

GUIDE D'APPLICATION

La Peinture Écran Projecteur Smart Transparent est adaptée à une utilisation sur des enduits peints, des panneaux de plâtre, du bois, du métal, du béton et des composites. Pour usage intérieur uniquement.

Chaque kit couvre une superficie de 4,5 m² / 48 pieds carrés. Cela permet de créer les tailles d'écran suivantes :
120" ou 279 cm x 157 cm (109,8" x 61,8") - au format 16:9

Tous les produits de la gamme de projection Smarter Surfaces sont certifiés conformes à la norme de qualité de finition de surface au gypse de niveau US 5 / UE Q4, garantissant une surface lisse et sans couture prête à être utilisée avec un projecteur de haute qualité pour des résultats de projection professionnels.

COMMENT APPLIQUER LA PEINTURE ÉCRAN PROJECTEUR SMART TRANSPARENT

Veuillez noter que ce produit est conçu pour être appliqué sur une surface peinte, telle qu'un mur ou un matériau revêtu, lisse et non absorbant, et ne s'applique pas à un matériau absorbant tel que du plâtre brut non peint, du bois ou du béton.

La peinture écran projecteur Smart Transparent est conçue pour fonctionner avec des projecteurs interactifs, HD, 4K et standard avec correction de couleur réglable. Ajustez les paramètres de correction de couleur de votre projecteur pour afficher correctement les images sur la couleur de votre mur.

1

PRÉPARATION DE LA SURFACE

- Toutes les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et exemptes de matériaux en vrac.
- Si la surface est nouvelle, peignez-la dans la couleur de votre choix et laissez-la sécher complètement.
- Mesurez la zone que vous souhaitez peindre avec votre peinture d'écran de projecteur transparente et marquez-la avec du ruban adhésif de masquage. Les dimensions maximales que cette peinture peut couvrir sont de 279 cm x 157 cm (109,8" x 61,8").

ASTUCE : Peignez tout le mur pour que la zone avec la peinture de projecteur soit moins visible.

2

APPLIQUEZ LA PEINTURE DU PROJECTEUR

- Remuez bien la peinture avant utilisation.
- Pour de meilleurs résultats, appliquez la peinture à l'aide d'un rouleau à poil court en mohair ou sans peluche.
- Appliquez 2 couches en laissant la première couche sécher une fois appliquée.
- Une fois que la première couche est sèche (environ 2 à 4 heures à 20°), appliquez la deuxième couche.

3

TEMPS DE SÉCHAGE

- La peinture écran projecteur Smart Transparent sera sèche au toucher en 1 heure et utilisable après 24 heures.

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ DU PRODUIT

La vente de nos produits est soumise à nos Conditions générales disponibles sur www.smartersurfaces.fr

Service client



EMAIL

servicealaclientele@smartersurfaces.fr



TÉLÉPHONE :

+33 975181846



SITE WEB:

www.smartersurfaces.fr