

## PEINTURE ÉCRAN PROJECTEUR DE SOL SMART

### GUIDE D'APPLICATION

Peinture écran de projection de sol smart - Blanc peut être appliquée sur une peinture de sol existante ou directement sur du béton nu. Il est possible de la transformer en peinture antidérapante pour sol en ajoutant un agrégat fin à la peinture.

### ADAPTÉ POUR L'APPLICATION

- Tout sol en béton est soumis à une utilisation légère à moyenne.
- Peut également être appliqué sur du bois et du métal.

Chaque kit couvre une surface de 4,5 m<sup>2</sup> / 48 pi<sup>2</sup>. Cela permettra d'obtenir les tailles d'écran suivantes :

Tous les produits de la gamme de projections Smarter Surfaces ont une finition de surface en plâtre certifiée qualité US 4 / UE Q3, garantissant une surface lisse et sans soudure, prête à être utilisée avec un projecteur de haute qualité pour des résultats de projection professionnels.

## COMMENT APPLIQUER LA PEINTURE ÉCRAN DE PROJECTION DE SOL SMART

1

### PRÉPARER LA SURFACE

Pour le béton neuf et le béton lissé, préparez en utilisant une solution de décapage acide. Pour une application sur une peinture de sol existante, retirez toute peinture qui s'écaille ou qui adhère mal à l'aide d'un grattoir de sol. La peinture brillante doit être légèrement poncée pour assurer une adhérence. Assurez-vous que la surface est propre et exempte de poussière.

2

### RÉPARER

Les trous ou les fissures peuvent être réparés avec un composé de réparation pour béton et laisser sécher.

3

### APPLICATION

La surface doit être sèche et propre.

Mélangez la peinture soigneusement.

Si vous souhaitez obtenir une peinture pour sol antidérapante, ajoutez l'agrégat à la peinture et mélangez bien.

Appliquez à l'aide d'un rouleau à poils courts et sans charpie.

Utilisez le rouleau pour faire pénétrer la peinture dans la surface du béton nu.

Une brosse peut être utilisée pour les finitions près des bords.

Une fois la première couche appliquée, attendez 10 heures avant d'appliquer la deuxième couche.

### CLAUSE DE RESPONSABILITÉ DU PRODUIT

La vente de nos produits est soumise à nos Conditions générales disponibles sur [www.smartersurfaces.fr](http://www.smartersurfaces.fr)

### Service client



#### EMAIL

[servicealaclientele@smartersurfaces.fr](mailto:servicealaclientele@smartersurfaces.fr)



#### TÉLÉPHONE :

+33 975181846



#### SITE WEB:

[www.smartersurfaces.fr](http://www.smartersurfaces.fr)

## PEINTURE ÉCRAN PROJECTEUR DE SOL SMART

### GUIDE D'APPLICATION

4

#### LIMITATIONS

Évitez d'appliquer par temps froid (en dessous de 15 °C).

5

#### NETTOYAGE

Utilisez un détergent pour sol neutre au pH pour le nettoyage. Assurez-vous de diluer le produit et de le manipuler conformément aux instructions du fabricant.

6

#### TEMPS DE SÉCHAGE

La peinture écran projecteur de sol smart sera utilisable après 24 heures.

#### CLAUSE DE RESPONSABILITÉ DU PRODUIT

La vente de nos produits est soumise à nos Conditions générales disponibles sur [www.smartersurfaces.fr](http://www.smartersurfaces.fr)

#### Service client



#### EMAIL

[servicealaclientele@smartersurfaces.fr](mailto:servicealaclientele@smartersurfaces.fr)



#### TÉLÉPHONE :

+33 975181846



#### SITE WEB:

[www.smartersurfaces.fr](http://www.smartersurfaces.fr)