

## PEINTURE ÉCRAN PROJECTEUR À CONTRASTE ULTRA ÉLEVÉ SMART

### GUIDE D'APPLICATION

La peinture écran projection à contraste ultra élevé smart convient à une utilisation sur plâtre, plaques de plâtre, bois, métal, béton et composites.

Uniquement pour un usage intérieur.

Chaque kit couvre une superficie de 4,5 m<sup>2</sup> / 48 pieds carrés. Cela créera les tailles d'écran suivantes : 120" ou 279 cm x 157 cm (4,5 m<sup>2</sup>) - au format 16:9

Tous les produits de la gamme de projection Smarter Surfaces ont une norme de qualité de finition de surface en gypse certifiée US 5 / EU Q4, garantissant une surface lisse et sans soudure prête à être utilisée avec un projecteur de haute qualité pour des résultats de projection professionnels.

### COMMENT APPLIQUER LA PEINTURE ÉCRAN PROJECTEUR À CONTRASTE ULTRA ÉLEVÉ SMART

La peinture écran projection à contraste ultra élevé smart est appliquée en deux couches (une couche de base, puis une couche supérieure)

#### 1 PRÉPAREZ LA SURFACE

- Toutes les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et dépourvues de matériaux lâches.
- Mesurez la zone que vous souhaitez peindre et marquez-la clairement à l'aide de ruban de masquage.
- Appliquez une couche de Primer Blanc Smart sur les surfaces nues et non traitées.
- Une fois apprêtée, poncez légèrement la surface.

#### 2 APPLIQUEZ LA PEINTURE PROJECTEUR

- Remuez bien la peinture avant utilisation. Si vous appliquez votre peinture sur un nouveau plâtre, appliquez d'abord une couche de peinture blanche standard ou de primaire, puis remplissez et poncez les défauts.

#### 3 COUCHE DE BASE

- Appliquez votre première couche de la boîte de base à l'aide d'un rouleau à poils mohair ou sans peluches.
- Poncez doucement une fois sec, puis appliquez la deuxième couche.
- Laissez sécher complètement les couches de base (environ 2 à 4 heures à 20°).

#### CLAUSE DE RESPONSABILITÉ DU PRODUIT

La vente de nos produits est soumise à nos Conditions générales disponibles sur [www.smartersurfaces.fr](http://www.smartersurfaces.fr)

#### Service client



#### EMAIL

[servicealaclientele@smartersurfaces.fr](mailto:servicealaclientele@smartersurfaces.fr)



#### TÉLÉPHONE :

+33 975181846



#### SITE WEB:

[www.smartersurfaces.fr](http://www.smartersurfaces.fr)

## PEINTURE ÉCRAN PROJECTEUR À CONTRASTE ULTRA ÉLEVÉ SMART

### GUIDE D'APPLICATION

4

#### COUCHE SUPÉRIEURE

- Assurez-vous que les couches de base sont lisses et sans défauts de surface (poncez légèrement si nécessaire).
- Appliquez la première couche avec un rouleau à poils mohair ou sans peluches. Laissez sécher avant d'appliquer la deuxième couche.

5

#### TEMPS DE SÉCHAGE

- Une fois toutes les couches appliquées, la peinture écran projection à contraste ultra élevé smart sera prête à l'emploi dans les 24 heures.

#### CLAUSE DE RESPONSABILITÉ DU PRODUIT

La vente de nos produits est soumise à nos Conditions générales disponibles sur [www.smartersurfaces.fr](http://www.smartersurfaces.fr)

#### Service client



**EMAIL**

[servicealaclientele@smartersurfaces.fr](mailto:servicealaclientele@smartersurfaces.fr)



**TÉLÉPHONE :**

+33 975181846



**SITE WEB:**

[www.smartersurfaces.fr](http://www.smartersurfaces.fr)