

PEINTURE ÉCRAN PROJECTEUR EXTÉRIEUR SMART

GUIDE D'APPLICATION

La Peinture Écran Projecteur Extérieur Smart convient à une utilisation sur des surfaces extérieures telles que le plâtre, le mortier, la brique, la pierre, les revêtements métalliques, l'aluminium et les composites. Pour une utilisation en extérieur.

Il existe deux kits disponibles :

4,5 m² / 48 pi²

Cela créera une taille d'écran de : 120 po ou 279 cm x 157 cm (109,8 po x 61,8 po) - en format 16:9

Ou

13,5 m² / 144 pi²

Cela créera une taille d'écran de : 220 po ou 487 cm x 274 cm (191,73 po x 107,87 po) - en format 16:9

COMMENT APPLIQUER LA PEINTURE ÉCRAN PROJECTEUR EXTÉRIEUR SMART

1

PRÉPARER LA SURFACE

- Les surfaces qui ont été exposées aux éléments pendant un certain temps doivent être nettoyées à l'eau à haute pression ou avec une méthode similaire.
- Grattez et poncez toute maçonnerie rugueuse.
- Mesurez la zone que vous souhaitez peindre en vous assurant d'avoir suffisamment de peinture pour couvrir cette zone.
- Appliquez une couche de Primer Smart Blanc avant la peinture pour projecteur.
- Pour les nouvelles surfaces telles que le plâtre ou le mortier, appliquez deux couches de peinture blanche extérieure avant d'appliquer la couche d'apprêt.

2

APPLIQUER LA PEINTURE ÉCRAN PROJECTEUR EXTÉRIEUR SMART

- Remuez bien la peinture avant utilisation.
- Pour de meilleurs résultats, appliquez la peinture à l'aide d'un rouleau à poil court.
- Appliquez 2 couches en laissant sécher la première couche avant d'appliquer la deuxième (environ 2 à 4 heures à 20 °C).

3

TEMPS DE SÉCHAGE

- La Peinture Écran Projecteur Extérieur Smart sera sèche au toucher en 1 heure et utilisable après 12 heures.

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ DU PRODUIT

La vente de nos produits est soumise à nos Conditions générales disponibles sur www.smartersurfaces.fr

Service client



EMAIL

servicealaclientele@smartersurfaces.fr



TÉLÉPHONE :

+33 975181846



SITE WEB:

www.smartersurfaces.fr