

PEINTURE TABLEAU BLANC SMART MAT

GUIDE D'APPLICATION

Pour appliquer la peinture tableau blanc smart mat, veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de commencer. Vous pouvez également regarder notre vidéo guide d'application sur notre site web. Veuillez noter que la peinture tableau blanc mat smart n'est pas un produit de projection spécifique, mais elle peut être utilisée pour la projection avec des projecteurs à courte portée avec de bons résultats en raison de son faible niveau de finition brillante.

COMMENT APPLIQUER LA PEINTURE TABLEAU BLANC SMART MAT

1 MESUREZ VOTRE SURFACE

- Mesurez la surface avec précision en vous assurant d'avoir suffisamment de peinture.
- Ne "tirez" pas sur la peinture car elle est formulée pour donner une finition de tableau blanc mat, appliquez-la uniquement sur la zone recommandée.

2 PRÉPAREZ LA SURFACE

- Couvrez et protégez la zone autour de la surface que vous souhaitez peindre. Les dimensions maximales que cette peinture peut couvrir sont spécifiées sur le conteneur.
- Vérifiez et remplissez tous les trous ou fissures dans la surface avec un enduit de peinture normal (la surface smart ne sera pas aussi lisse que la surface sur laquelle elle est peinte).
- Ensuite, utilisez le bloc de ponçage fourni dans votre kit pour lisser la surface remplie.
- Nettoyez la surface pour enlever toute poussière créée par le ponçage.

3 APPRETER LA SURFACE

- Appliquez 2 couches (3 couches pour du plâtre frais) de primer blanc avant la peinture tableau blanc mat smart. Veuillez noter : La peinture émulsion/latex ordinaire n'est pas adaptée comme apprêt.
- Utilisez un rouleau ou un pinceau lisse pour appliquer l'apprêt.
- Nettoyez la surface entre chaque application de couche de produit.
- Remuez l'apprêt ou le scellant vigoureusement avant utilisation.
- Laissez sécher l'apprêt pendant 2 à 4 heures (séchage au toucher) entre les couches et 12 heures entre la dernière couche d'apprêt et la peinture tableau blanc mat smart.

4 OUTILS DE PEINTURE TABLEAU BLANC MAT smart

La peinture tableau blanc mat smart doit être appliquée avec un nouveau rouleau (fourni dans le kit), un pinceau et un bac. Utilisez des rouleaux différents pour l'apprêt et la peinture : tout contact avec de l'eau ou un solvant provoquera une réaction avec la peinture affectant ses performances.

REMARQUE :

Des rouleaux plus grands peuvent être utilisés. Nous recommandons un rouleau en mousse de haute qualité ou en mohair. Si vous utilisez un rouleau en mohair, retirez toutes les fibres lâches avant utilisation.

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ DU PRODUIT

La vente de nos produits est soumise à nos Conditions Générales de Vente disponibles sur www.smartersurfaces.fr

Service client



EMAIL

servicealaclientele@smartersurfaces.fr



TÉLÉPHONE :

+33 975181846



SITE WEB:

www.smartersurfaces.fr

PEINTURE TABLEAU BLANC SMART MAT

GUIDE D'APPLICATION

5 MÉLANGEZ ET REMUEZ

- Versez toutes les parties A dans la partie B.
- Il est important de remuer vigoureusement pendant au moins cinq minutes à l'aide de la baguette de mélange de votre kit.
- Appliquez dans l'heure qui suit le mélange, en utilisant le manchon de rouleau de votre kit.

6 APPLICATION

- La peinture tableau blanc mat smart doit être appliquée par sections de 1 mètre.
- Peignez autour des bords de la première section de 1 mètre avec un nouveau pinceau.
- Ensuite, avec le nouveau rouleau, peignez cette première section de 1 mètre.
- Passez le rouleau sur chaque section de 1 mètre 10 fois pour assurer un revêtement généreux, lisse et uniforme.
- À la fin de chaque section, examinez la surface peinte sous différents angles pour vous assurer qu'il n'y a pas d'imperfections, de zones manquées ou de zones d'application inégale. Appliquez plus de peinture tableau blanc mat smart si nécessaire.

7 TEMPS DE SÉCHAGE

- Veuillez noter la date de "Prêt à l'emploi" (quatre jours après l'application) à partir de laquelle les utilisateurs pourront commencer à écrire sur leur nouvelle surface smart et à l'effacer. Assurez-vous de nettoyer la surface quotidiennement jusqu'au septième jour.
- La Peinture Tableau Blanc Mat Smart sera sèche au toucher après 6 heures.
 - La Peinture Tableau Blanc Mat Smart sera une surface de tableau blanc après quatre jours.
 - Projection à courte portée utilisable après 24 heures.

8 SÉCURITÉ

Lors de l'application de la gamme Smarter Surfaces, les précautions de sécurité suivantes doivent être prises :

PORT DE GANTS DE PROTECTION - de type imperméable comme du caoutchouc ou du nitrile.
PROTECTION DES YEUX - Lunettes de sécurité standard.
PROTECTION DE LA PEAU - Vêtements de protection imperméables.
VENTILATION - Assurez-vous qu'il y a suffisamment de ventilation dans la zone d'installation.

Pour l'application par pulvérisation, l'utilisation d'un masque respiratoire adapté est nécessaire, tel que le masque facial demi-réutilisable de la série 3M 6000 qui répond ou dépasse la norme EN 140:1998.

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ DU PRODUIT

La vente de nos produits est soumise à nos Conditions Générales de Vente disponibles sur www.smartersurfaces.fr

Service client



EMAIL

servicealaclientele@smartersurfaces.fr



TÉLÉPHONE :

+33 975181846



SITE WEB:

www.smartersurfaces.fr