

PEINTURE ÉCRAN PROJECTEUR SMART TRANSPARENT

GUIDE D'APPLICATION

La peinture écran de projecteur transparente Smart est adaptée à une utilisation sur le plâtre peint, les plaques de plâtre, le bois, le métal, le béton et les matériaux composites. Pour une utilisation en intérieur uniquement. Chaque kit couvre la surface indiquée sur le pot. Il est important de ne pas multiplier les couches du produit ni de tenter de couvrir une surface plus grande que celle spécifiée.

COMMENT APPLIQUER

Veuillez noter que ce produit est conçu pour être appliqué sur une surface peinte telle qu'un mur ou un matériau enduit, lisse et non absorbant. Ne pas appliquer sur un matériau absorbant tel que du plâtre brut non peint, du bois ou du béton.

1 PRÉPARATION DE LA SURFACE

- Toutes les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et exemptes de matériaux friables.
- Lors de l'application sur une peinture ou un support similaire, peignez d'abord la surface (comme un mur) avec la couleur de votre choix et laissez sécher complètement. Nous recommandons un temps de séchage de 48 heures.
- Mesurez la zone que vous souhaitez recouvrir avec la peinture écran transparente et délimitez-la avec du ruban de masquage. Les dimensions maximales que peut couvrir cette peinture sont indiquées sur le pot.
- **ASTUCE** : Peignez tout le mur pour que la zone recouverte de peinture projecteur soit moins visible.

2 APPLIQUEZ LA PEINTURE DU PROJECTEUR

- Remuez bien la peinture avant utilisation. Ne pas secouer.
- Appliquez avec un rouleau à poils fins (mohair ou similaire) adapté aux peintures brillantes. Lors de l'application de la peinture de projection transparente, il est important de maintenir un bord humide. Le revêtement sèche rapidement (environ 5 minutes), il faut donc combiner rapidement les zones brossées et roulées pendant qu'elles sont encore humides.
- Ne pas multiplier les couches : une couche fine et uniforme est recommandée.

Application au pinceau – Utilisez un pinceau plat synthétique à poils fins et souples, spécialement conçu pour les vernis à base d'eau. Appliquez une couche fine sans trop travailler le produit. Évitez les reprises ou de repasser le pinceau sur les zones déjà traitées, cela pourrait créer des traces. Travaillez par sections pour conserver un bord humide, en particulier lorsque vous passez du rouleau à la brosse. Lors de l'application de la deuxième couche, estomper les bords entre les anciennes et nouvelles zones pour obtenir un fini lisse et uniforme.

Application au rouleau – Le revêtement sèche rapidement, appliquez la peinture par sections, en progressant dans une seule direction. Appliquez une couche fine sans trop travailler le produit. Lors des couches suivantes, estomper les bords pour une finition homogène. Faites attention à ne pas perdre le bord humide, si le bord sèche, des marques de chevauchement apparaîtront. Pour les grandes surfaces, il est conseillé de faire appel à plusieurs applicateurs. Utilisez des gestes réguliers et une bonne technique pour garantir un fini uniforme. Là où le rouleau rejoint une zone appliquée au pinceau, maintenez le bord humide.

Ne pas surcharger le produit. Chaque couche doit avoir une épaisseur uniforme de 80 µm humide (WFT), soit environ 25 µm une fois sèche (DFT). Une application trop épaisse peut rendre le revêtement laiteux.

3 TEMPS DE SÉCHAGE

- Une fois la première couche sèche, attendre un minimum de 2 à 4 heures (à 20 °C) avant d'appliquer la seconde.
- La peinture écran de projection sera sèche au toucher en moins d'une heure et utilisable comme surface de projection après 24 heures.
- **PRÉCAUTIONS LORS DE L'APPLICATION DES PRODUITS SMARTER SURFACES :**
- **GANTS DE PROTECTION** : en caoutchouc ou nitrile, type imperméable
- **PROTECTION DES YEUX** : lunettes de sécurité standard
- **PROTECTION DE LA PEAU** : vêtements imperméables de protection
- **VENTILATION** : assurez une bonne aération dans la zone d'application
- **APPLICATION PAR PULVÉRISATION** : utiliser un masque adapté à la peinture, comme le masque 3M série 6000, conforme ou supérieur à la norme EN 140:1998.

CLAUDE DE RESPONSABILITÉ DU PRODUIT

La vente de nos produits est soumise à nos Conditions générales disponibles sur www.smartersurfaces.fr

Service client

**EMAIL**

servicealaclientele@smartersurfaces.fr

**TÉLÉPHONE :**

+33 975181846

**SITE WEB:**

www.smartersurfaces.fr