



PEINTURE TABLEAU NOIR SMART

GUIDE D'APPLICATION

COMMENT APPLIQUER LA PEINTURE TABLEAU NOIR SMART

La Peinture Tableau Noir peut être appliquée au-dessus du plâtre, panneaux muraux, bois, métal et béton. Chaque boîte couvre jusqu'à 6 mètres carrés (basé sur 2 couches). Pour usage intérieur seulement.

1 MESUREZ VOTRE SURFACE

- Mesurez la zone en vous assurant d'avoir suffisamment de peinture.

2 PRÉPAREZ LA SURFACE

- Toutes les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et exemptes de matériaux en vrac.
- Mesurez la zone que vous souhaitez peindre et marquez-la clairement avec du ruban adhésif.
- Retouchez les surfaces nues et non traitées avec le **Primer Blanc Smart**.
- Une fois apprêtée, poncez légèrement la surface.

3 APPLIQUEZ LA PEINTURE TABLEAU NOIR

- Bien mélangez la peinture avant utilisation.
- Pour de meilleurs résultats, appliquez la peinture à l'aide d'un rouleau en mousse.
- Peignez la surface en utilisant des traits légers et réguliers, en couvrant des sections d'1 mètre à la fois.
- Appliquez 2 couches en laissant sécher la première avant d'appliquer la seconde (environ 2 heures).

4 LAISSEZ SÉCHER

- La Peinture Tableau Noir sera sèche au toucher en 1 heure et utilisable après 24 heures.

5 PRÉPARATION POUR L'UTILISATION

- Avant d'écrire sur la surface pour la première fois, conditionnez-la en frottant le côté d'un bâton de craie sur toute la surface et en effaçant immédiatement avec un chiffon sec ou brosse pour tableau.

6 NETTOYAGE RÉGULIER

- Votre surface de tableau noir peut être nettoyée avec un **Chiffon en Microfibre**.
- Le nettoyage avec un chiffon sec ou brosse laissera un résidu crayeux sur la surface qui peut être retiré en utilisant un chiffon humide.

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ DES PRODUITS

La vente de nos produits est sujette aux Termes et Conditions Généraux disponibles sur notre site www.smartersurfaces.fr

SERVICE À LA CLIENTÈLE:

EMAIL: servicealaclientele@smartersurfaces.fr

TÉLÉPHONE (FR): +33 975 181846

SITE WEB: www.smartersurfaces.fr